



VÝŤAHOVÝ ROZVÁDZAČ ELEVEX1-PDD16

POPIS ZARIADENIA



Výtahový rozvádzač PDD16 predstavuje ďalší rozvádzač z certifikovanej produktovej rady ELEVEX1 fy. PANAKO Elevators, s.r.o. Tento rozvádzač je určený ako dvojrýchlostný rozvádzač s pamäťovým riadením, potvrdením volieb a zberom smerom dole pre trakčné lanové pohony. Rozvádzač je možné použiť ako pri rekonštrukciách tak aj novostavbách. Rozvádzač okrem vysokej spoľahlivosti poskytuje užívateľovi napríklad elektrický

koncový vypínač, revíziu jazdu, núdzové osvetlenie, parkovanie kabíny v zvolenej stanici, nastaviteľnú dobu pobytu kabíny v stanici, alebo záznam porúch do EEPROM pamäte. Výtahový rozvádzač PDD16 v súčasnosti neumožňuje spojenie do vyšších skupín riadenia (DUPLEX). Rozvádzač je však možné dodať vo verzii s frekvenčným meničom pre náročné aplikácie na výťahoch s premávkovou rýchlosťou do 1m/s (PDD16-M).

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh pohonu.....	trakčný lanový dvojrýchlostný
Druh riadenia.....	pamäťové zberné smerom dole
Druh dverí.....	mechanické samozatváracie
Riadený výkon pohonu.....	5kW (alebo podľa potreby)
Počet staníc.....	max. 16
Premávková rýchlosť.....	max. 1 m/s
Napätie brzdy.....	48V DC
Napätie odkláňacieho magnetu.....	krivka 48V/10V DC alebo 48V DC
Napätie bezpečnostného obvodu.....	48V AC
Napájanie osvetlenia kabíny.....	24V AC alebo 230V AC
Pracovná teplota.....	0 až +40 °C
Skladovacia teplota.....	-20 až +75 °C
Prípustná vlhkosť.....	max. 90% rel. (30°C) nekondenzujúca