



## VÝŤAHOVÝ ROZVÁDZAČ ELEVEX1-PSP40

### POPIS ZARIADENIA



Výťahový rozvádzač PSP40 predstavuje ďalší rozvádzač z certifikovanej produktovej rady ELEVEX1 fy. PANAKO Elevators, s.r.o. Tento rozvádzač je určený ako moderná náhrada dvojrychlostného rozvádzača SP40 pre trakčné lanové pohony. Ak sa nevyžaduje doplnenie revíznej jazdy, alebo núdzového osvetlenia kabíny, redukuje sa výmena rozvádzača iba na demontáž starého a montáž nového rozvádzača

s nutnosťou minimálneho zásahu do pôvodnej elektroinštalácie výťahu. Nový rozvádzač však okrem vyššej spoľahlivosti poskytuje užívateľovi napríklad možnosť doplnenia revíznej jazdy, núdzového osvetlenia, parkovania kabíny v zvolenej stanici, nastaviteľnú dobu pobytu kabíny v stanici, alebo záznam porúch do EEPROM pamäte. Výťahový rozvádzač PSP40 je koncipovaný ako priama náhrada pôvodného rozvádzača SP40 a preto neumožňuje spojenie do vyšších skupín riadenia (DUPLEX), alebo pamäťové zberné riadenie. Podľa požiadavky sa rozvádzač dodáva v novej skrini, alebo len ako nový plech do pôvodného rozvádzača SP40.

### ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh pohonu.....trakčný lanový dvojrychlostný  
Druh riadenia.....jednoduché  
Druh dverí.....mechanické samozatváracie

Riadený výkon pohonu.....5kW (alebo podľa potreby)  
Počet staníc.....max. 16  
Premávková rýchlosť.....0,7 m/s

Napätie brzdy.....48V DC  
Napätie odkláňacieho magnetu.....48V DC  
Napätie bezpečnostného obvodu.....48V AC  
Napájanie osvetlenia kabíny.....24V AC max. 100VA

Pracovná teplota.....0 až +40 °C  
Skladovacia teplota.....-20 až +75 °C  
Prípustná vlhkosť.....max. 90% rel. (30°C) nekondenzujúca